

Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt

Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	9,0	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	$\eta_{th,nom}$	77	%
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	5,0	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)	$\eta_{th,min}$	70,0	%
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)			
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l,max}$	0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur		NEE	
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l,min}$	0	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur		JA	
In stand-by-modus	$e_{l,SB}$	0	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat		NEE	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur		NEE	
Vermogenseis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	NVT	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar		NEE	
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus weektijdschakelaar		NEE	
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)			
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie		NEE	
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie		NEE	
				Met de optie van afstandsbediening		NEE	
Contactgegevens	Janco de Jong BV, Tolbaas 2-10, 8401GD Gorredijk						

(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO x = stikstofoxiden (**)
 Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt