

## Demontage/montage JAcobus KWADRAAT binnenwerk

### (oude) Binnenwerk verwijderen:

1. Open de deur en draai hem zo ver mogelijk open.
2. Neem het houtrek uit de kachel (zie handleiding pag. 22).
3. Schep met de bijgeleverde asschep alle asresten uit de kachel.
4. Zuig vervolgens met een stofzuiger de brandkamer geheel schoon.
5. De bodemplaat kunt u nu uit de kachel halen.
6. Haal nu de beide zijwanden uit de kachel en als laatste de achterwand.
7. Zuig de brandkamer nogmaals goed schoon. Let er op dat de afdichtingskoorden rondom de stalen bodemplaat blijven zitten. Plaats ze anders terug.

### (nieuw) Binnenwerk monteren:

1. Plaats de achterwand delen (Z/A en P) zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen. Let op de gecoate zijde moet naar u toe gericht zijn, dus aan vuurzijde.
2. Plaats de zijwanden (Z/A) links en rechts met de gecoate zijde naar u toe gericht, dus aan vuurzijde.
3. Plaats de bodemplaat (B) met de gecoate zijde omhoog, dus aan vuurzijde.
4. Herplaats het houtrek. (zie handleiding pag. 22).
5. De kachel is nu weer klaar voor gebruik.

