

## Demontage/montage JAcobus binnenwerk

### (oude) Binnenwerk verwijderen:

1. Open de deur en draai hem zo ver mogelijk open.
2. Neem het houtrek uit de kachel (zie handleiding pag. 1 en 2).
3. Schep met de bijgeleverde asschep alle asresten uit de kachel.
4. Zuig vervolgens met een stofzuiger de brandkamer geheel schoon.
5. Trek het koord -dat tussen de bodemplaat en voorkant kachel zit- eruit (zie tekening).
6. De bodemplaat kunt u nu uit de kachel halen.
7. Haal nu de beide zijwanden uit de kachel en als laatste de achterwand.
8. aan de voorzijde liggen nu nog 2 afdichtingkoorden, verwijder ook deze uit de kachel.
9. Zuig de brandkamer nogmaals goed schoon.

### (nieuw) Binnenwerk monteren:

1. Plaats het deel met het "JA" logo in het midden van de achterwand van de brandkamer met het logo leesbaar naar u toe gericht.
2. Plaats nu de 2 kleinste delen links en rechts van het middendeel tegen de achterwand. De staande/verticale 45 graden afschuiningen overlappen elkaar. Verdeel de ruimte gelijkmatig over links en rechts.
3. Plaats de zijwanden links en rechts met de afgeschuinde kanten naar boven en naar u toe gericht.
4. Plaats de bodemplaat met de nette zijde (rondom schuine kant) omhoog en duw hem tegen de achterwand.
5. Druk de 2 korte afdichtingkoorden links en rechts van het midden in de spleet tussen de bodem en voorkant van de kachel (zie tekening).
6. Druk het lange afdichtingkoord over de gehele breedte in de spleet tussen de bodem en voorkant van de kachel (zie tekening).
7. Herplaats het houtrek (zie handleiding pag. 1 en 2).
8. De kachel is nu weer klaar voor gebruik.

